

Сетевые решения для бизнеса и дома

Новинки | Скоро



КОММУТАТОРЫ

БЕСПРОВОДНЫЕ РЕШЕНИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

МУЛЬТИМЕДИА

ОБОРУДОВАНИЕ GPON

D-Link

КОММУТАТОРЫ

FAST ETHERNET

DES-3200-10/C1A



- 8 портов 10/100Base-TX
- 1 порт SFP
- 1 комбо-порт 1000Base-T/SFP

DES-3200-18/C1A



- 16 портов 10/100Base-TX
- 1 порт SFP
- 1 комбо-порт 1000Base-T/SFP
- Консольный порт с разъемом RJ-45



GIGABIT ETHERNET

DGS-1024A/A1A



- 24 порта 10/100/1000Base-T



КОММУТАТОРЫ 10G

МОДУЛИ DXS-3600

DXS-3600-EM-Stack

- 2 порта 120G CXP



DXS-3600-EM-4QXS

- 4 порта 40GE QSFP+



DXS-3600-EM-4XT

- 4 порта 10GE Base-T



DXS-3600-EM-8XS

- 8 портов 10GE SFP



DXS-3600-EM-8T

- 8 портов 10/100/1000Base-T



DXS-3600-FAN-FB/A1A

- вентиляторный блок front-to-back



DXS-3600-PWR-FB/A1A

- источник питания переменного тока front-to-back



Дополнительно

DEM-CB50CXP: Кабель стекирования 120G CXP для DXS-3600-32S

КОММУТАТОРЫ НА ОСНОВЕ ШАССИ

ШАССИ

DGS-6604



- Шасси 3 уровня с 4 слотами расширения



GPON

OLT-КОММУТАТОР

DPN-6608



- 2 порта 10/100/1000Base-TX
- 4 порта 1G SFP
- 2 порта 10G SFP+
- 8 портов GPON (SFP)
- Консольный порт с разъемом RJ-45
- Порт управления Out-of-band с разъемом RJ-45
- Восходящий поток (ONT -> OLT): длина волны 1310 нм
- Нисходящий поток (OLT -> ONT): длина волны 1490 нм

OLT-ТРАНСИВЕР

DEM-PB1S-OLT



- Разъем SC/APC
- Восходящий поток (ONT -> OLT): длина волны 1310 нм
- Нисходящий поток (OLT -> ONT): длина волны 1490 нм
- Совместим с DPN-6608

ТРАНСИВЕРЫ

ТРАНСИВЕРЫ 10G SFP+



DEM-X10CS-1271

• Трансивер 10G SFP+ (10 км), CWDM, длина волны 1271 нм

DEM-X10CS-1291

• Трансивер 10G SFP+ (10 км), CWDM, длина волны 1291 нм

DEM-X10CS-1311

• Трансивер 10G SFP+ (10 км), CWDM, длина волны 1311 нм

DEM-X10CS-1331

• Трансивер 10G SFP+ (10 км), CWDM, длина волны 1331 нм

DEM-X10CX-1271

• Трансивер XFP (10 км), CWDM, длина волны 1271 нм

DEM-X10CX-1291

• Трансивер 10G XFP (10 км), CWDM, длина волны 1291 нм

DEM-X10CX-1311

• Трансивер 10G XFP (10 км), CWDM, длина волны 1311 нм

DEM-X10CX-1331

• Трансивер 10G XFP (10 км), CWDM, длина волны 1331 нм

DEM-X40CS-1471

• Трансивер 10G SFP+ (40 км), CWDM, длина волны 1471 нм

DEM-X40CS-1491

• Трансивер 10G SFP+ (40 км), CWDM, длина волны 1491 нм

DEM-X40CS-1511

• Трансивер 10G SFP+ (40 км), CWDM, длина волны 1511 нм

DEM-X40CS-1531

• Трансивер 10G SFP+ (40 км), CWDM, длина волны 1531 нм

DEM-X40CS-1551

• Трансивер 10G SFP+ (40 км), CWDM, длина волны 1551 нм

DEM-X40CS-1571

• Трансивер 10G SFP+ (40 км), CWDM, длина волны 1571 нм

DEM-X40CS-1591

• Трансивер 10G SFP+ (40 км), CWDM, длина волны 1591 нм

DEM-X40CS-1611

• Трансивер 10G SFP+ (40 км), CWDM, длина волны 1611 нм

DEM-X40CX-1471

• Трансивер 10G XFP (40 км), CWDM, длина волны 1471 нм

DEM-X40CX-1491

• Трансивер 10G XFP (40 км), CWDM, длина волны 1491 нм

DEM-X40CX-1511

• Трансивер 10G XFP (40 км), CWDM, длина волны 1511 нм

DEM-X40CX-1531

• Трансивер 10G XFP (40 км), CWDM, длина волны 1531 нм

DEM-X40CX-1551

• Трансивер 10G XFP (40 км), CWDM, длина волны 1551 нм

DEM-X40CX-1571

• Трансивер 10G XFP (40 км), CWDM, длина волны 1571 нм

DEM-X40CX-1591

• Трансивер 10G XFP (40 км), CWDM, длина волны 1591 нм

DEM-X40CX-1611

• Трансивер 10G XFP (40 км), CWDM, длина волны 1611 нм

DEM-X70CX-1471

• Трансивер 10G XFP (70 км), CWDM, длина волны 1471 нм

DEM-X70CX-1491

• Трансивер 10G XFP (70 км), CWDM, длина волны 1491 нм

DEM-X70CX-1511

• Трансивер 10G XFP (70 км), CWDM, длина волны 1511 нм

DEM-X70CX-1531

• Трансивер 10G XFP (70 км), CWDM, длина волны 1531 нм

DEM-X70CX-1551

• Трансивер 10G XFP (70 км), CWDM, длина волны 1551 нм

DEM-X70CX-1571

• Трансивер 10G XFP (70 км), CWDM, длина волны 1571 нм

DEM-X70CX-1591

• Трансивер 10G XFP (70 км), CWDM, длина волны 1591 нм

DEM-X70CX-1611

• Трансивер 10G XFP (70 км), CWDM, длина волны 1611 нм

IP-НАБЛЮДЕНИЕ

IP-КАМЕРЫ

DCS-2310L



- MJPEG/MPEG4/H.264
- HD
- CMOS-сенсор
- Функция ePTZ
- PIR-сенсор
- Обнаружение движения
- Режим ночной съемки
- mydlink
- UPnP, DDNS
- Слот для карты Micro SD/SDHC
- Поддержка PoE
- Всепогодный корпус (стандарт IP-65)

DCS-2132L



- MJPEG/MPEG4/H.264
- HD
- CMOS-сенсор
- Функция ePTZ
- PIR-сенсор
- Обнаружение движения
- Режим ночной съемки
- mydlink
- UPnP, DDNS
- Слот для карты Micro SD/SDHC
- Беспроводной интерфейс 802.11n



DCS-7010L



- MJPEG/MPEG4/H.264
- HD
- CMOS-сенсор
- Функция ePTZ
- Обнаружение движения
- Режим ночной съемки
- mydlink
- UPnP, DDNS
- Слот для карты Micro SD/SDHC
- Поддержка PoE
- Всепогодный корпус (стандарт IP-66)

DCS-7413



- MJPEG/MPEG4/H.264
- Full HD
- CMOS-сенсор
- Обнаружение движения
- Режим ночной съемки
- UPnP, DDNS
- Слот для карты Micro SD/SDHC
- Поддержка PoE
- Всепогодный корпус (стандарт IP-66)



Дополнительно

DCS-56, DCS-56P: Кожухи для наружного использования



- Поддержка PoE (DCS-56P)
- Сертифицировано по IP-66
- Влагозащищенность
- Пылезащищенность
- Встроенные обогреватель и вентилятор
- Встроенный источник питания
- Совместимость с камерами серий: DCS-31XX, DCS-37XX

УСТРОЙСТВА VoIP

IP-ТЕЛЕФОНЫ

DPH-150S/E/F3



- 2 порта 10/100Base-TX
- LCD-дисплей
- Поддержка протокола SIP (RFC3261)

DPH-400S/E/F3



- 2 порта 10/100Base-TX
- LCD-дисплей
- Поддержка протокола SIP (RFC3261)

DPH-400SE/E/F3



- 2 порта 10/100Base-TX
- LCD-дисплей
- Поддержка протокола SIP (RFC3261)
- Поддержка PoE

Дополнительно



DEM-400EDM/E/F3: модуль расширения

- 26 клавиш с индикаторами
- Для подключения к IP-телефонам DPH-400S/SE

БЕСПРОВОДНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ТОЧКИ ДОСТУПА

DWL-2600AP/A1A

DWL-2600AP/A1A/PC



- Стандарт 802.11b/g/n (2,4 ГГц, до 300 Мбит/с)
- 1 порт 10/100Base-TX LAN
- 1 консольный порт RJ-45
- Поддержка PoE
- QoS/WMM
- Шифрование WPA/WPA2
- Фильтрация по MAC-адресам
- VLAN
- Режимы работы: AP, WDS
- Корпус класса Plenum (для DWL-2600AP/A1A)



GPON

ONT VoIP-ШЛЮЗ

DPN-R5402



- 2 порта VoIP FXS (разъем RJ-11)
- 4 порта 10/100/1000Base-T LAN
- 1 порт GPON (разъем SC)
- Восходящий поток (ONT -> OLT):
длина волны 1310 нм
- Нисходящий поток (OLT -> ONT):
длина волны 1490 нм
- Стандарт 802.11b/g/n (2,4 ГГц, до 300 Мбит/с)

DPN-R5402C



- 2 порта VoIP FXS (разъем RJ-11)
- 4 порта 10/100/1000Base-T LAN
- 1 порт GPON (разъем SC)
- 1 порт RF (CATV)
- Восходящий поток (ONT -> OLT):
длина волны 1310 нм
- Нисходящий поток (OLT -> ONT):
длина волны 1490 нм
- Длина волны для CATV 1550 нм
- Стандарт 802.11b/g/n (2,4 ГГц, до 300 Мбит/с)



IP-НАБЛЮДЕНИЕ

БЕСПРОВОДНАЯ IP-КАМЕРА

DCS-6010L/A1A



- Угол обзора 360°
- MJPEG/MPEG4/H.264
- HD
- CMOS-сенсор
- Функция ePTZ
- Обнаружение движения
- mydlink
- Слот для карты
Micro SD/SDHC
- Беспроводной интерфейс 802.11n



НАКОПИТЕЛИ NAS

СЕТЕВОЙ ДИСКОВЫЙ МАССИВ ShareCenter

DNS-320L



- mydlink
- 2 отсека для жестких дисков
- 1 порт 10/100/1000Base-T
- 1 порт USB 2.0
- RAID 0/1, JBOD, Standard



БЕСПРОВОДНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

АНТЕННА

ANT24-0230



- Тройная всенаправленная антенна для внутреннего использования
- Коэффициент усиления 2 dBi
- Диапазон частот 2,4 ГГц



VDSL

МАРШРУТИЗАТОР

DSL-6740U



- Стандарт 802.11b/g/n
- 1 порт VDSL2/ADSL2+ с разъемом RJ-11
- 4 порта 10/100Base-TX
- кнопка WPS



xDSL

МАРШРУТИЗАТОР ADSL2+

DSL-2540U/BA/T1D



- 1 порт ADSL/ADSL2/ADSL2+ с разъемом RJ-11
- 4 порта 10/100Base-TX LAN
- Annex A

БЕСПРОВОДНОЙ МАРШРУТИЗАТОР ADSL2+

DSL-2600U/BA/C4C



- Стандарт 802.11b/g/n
- 1 порт ADSL/ADSL2/ADSL2+ с разъемом RJ-11
- 1 порта 10/100Base-TX LAN
- Annex A



БЕЗОПАСНОСТЬ

МАРШРУТИЗАТОР VPN

DIR-140L/A1A



- mydlink
- 4 порта 10/100Base-TX LAN
- 1 порт 10/100Base-TX WAN
- 1 порт USB 2.0
- COM-порт RS-232



DIR-620/B/D1A



- Стандарт 802.11b/g/n (2,4 ГГц, до 300 Мбит/с)
- 1 порт 10/100Base-TX WAN
- 4 порта 10/100Base-TX LAN
- 1 порт USB

DIR-640L/A2A



- mydlink
- Стандарт 802.11b/g/n (2,4 ГГц, до 300 Мбит/с)
- 4 порта 10/100Base-TX LAN
- 1 порт 10/100Base-TX WAN
- 1 порт USB 2.0
- COM-порт RS-232

DIR-826L/RU/A1A
DIR-826L/A1A



- mydlink
- Стандарт 802.11a/b/g/n (2,4/5 ГГц, до 300 Мбит/с)
- 4 порта 10/100/1000Base-T LAN
- 1 порт 10/100/1000Base-T WAN
- 1 порт USB 2.0



БЕСПРОВОДНЫЕ МАРШРУТИЗАТОРЫ

DIR-506L/A2A



- mydlink
- Стандарт 802.11b/g/n (2,4 ГГц, до 150 Мбит/с)
- 1 порт 10/100Base-TX LAN/WAN
- 1 порт USB 2.0
- Режимы работы: Router, AP, Repeater, Wi-Fi Hot Spot

DIR-620/S/C1A



- Стандарт 802.11b/g/n (2,4 ГГц, до 300 Мбит/с)
- 1 порт 10/100Base-TX WAN
- 4 порта 10/100Base-TX LAN
- 1 порт USB

DIR-651/A/A2A



- Стандарт 802.11b/g/n (2,4 ГГц, до 300 Мбит/с)
- 4 порта 10/100/1000Base-T LAN
- 1 порт 10/100/1000Base-T WAN



СЕТЕВЫЕ АДАПТЕРЫ

FAST ETHERNET

DFE-520TX/20/C1A



- 1 порт 10/100Base-TX
(20 штук в упаковке)

DFE-551FX/BA



- оптический интерфейс
100Base-FX

FAST ETHERNET

DGE-560T/10/B1C



- 1 порт 10/100/1000Base-T
(10 штук в упаковке)

DGE-550SX/10/F1L



- оптический интерфейс
1000Base-SX
(10 штук в упаковке)

POWERLINE

БЕСПРОВОДНОЙ МАРШРУТИЗАТОР

DHP-1565/A1A



- Стандарт 802.11b/g/n (2,4 ГГц, до 300 Мбит/с)
- 1 порт 10/100/1000Base-T WAN
- 4 порта 10/100/1000Base-T LAN
- 1 порт USB 2.0
- Шифрование WEP/WPA/WPA2
- Режимы работы: Router, AP



МИНИ-АДАПТЕРЫ

DHP-308AV



- 1 порт 10/100Base-TX LAN

DHP-309AV



- 1 порт 10/100Base-TX LAN
- В комплекте два адаптера DHP-308AV





D-Link®

Телефон технической поддержки D-Link:

8-800-700-54-65

8 (495) 744-00-99

Техническая поддержка D-Link через Интернет:

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru

КОММУТАТОРЫ

БЕСПРОВОДНЫЕ РЕШЕНИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

МУЛЬТИМЕДИА

ОБОРУДОВАНИЕ GPON